

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://liebherr.nt-rt.ru/> || brz@nt-rt.ru

Шкаф холодильный Liebherr GKv 6460

Основные характеристики

| | |
|----------------------|---------------|
| Температурный режим | от 1 до 15 °С |
| Объем | 663 л |
| Охлаждение | динамическое |
| Исполнение двери | глухая |
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Высота | 2064 мм |
| Вес (без упаковки) | 96 кг |
| Вес (с упаковкой) | 105 кг |
| Цвет | нерж. сталь |
| Страна-производитель | Австрия |



Описание

Холодильный шкаф **Liebherr GKv 6460** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным управлением и цифровой индикацией температуры. Внутренняя прокладка выполнена из белого полистирола, корпус и дверь - из нержавеющей стали, покрытие решеток - из пластика.

Особенности:

- Автоматическое размораживание
- Звуковая сигнализация открытой двери
- Звуковой и оптический сигнал перегрева
- Дверь с замком
- Самостоятельное закрывание двери от 90°
- Эргономичная ручка из нержавеющей стали
- Хладагент: R600A
- Климатический класс: SN-T
- Реверсивная дверь, петли справа
- Регулируемые ножки

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Общий: 663 л
 - Полезный: 647 л
- Количество компрессоров: 1
- Количество полок: 7
- Количество регулируемых полок: 6
- Мощность: 0,15 кВт
- Мощность тепловыделения:
 - 0,972 кВт*ч
 - 232 кДж/ч
- Расход энергии:
 - 474 кВт*ч/год
 - 1,298 кВт*ч/сутки
- Потребляемый ток: 1,3 А
- Уровень шума: 52 дБ(А)
- Типоразмер gastronorm: GN 2/1
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг
- Температура окружающего воздуха: от 10 до 43 °С