

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://liebherr.nt-rt.ru/> || brz@nt-rt.ru

Шкаф комбинированный Liebherr GCv 4060

Основные характеристики

Температурный режим холодильной части	от 1 до 15 °С
Температурный режим морозильной части	от -28 до -14 °С
Общий объем	361 л
Объем холодильной части	254 л
Объем морозильной части	107 л
Охлаждение	динамическое, статическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.2 кВт
Ширина	600 мм
Глубина	615 мм
Высота	2000 мм
Вес (без упаковки)	83 кг
Вес (с упаковкой)	89 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна-производитель	Австрия



Описание

Комбинированный шкаф **Liebherr GCv 4060** предназначен для заморозки, охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным управлением и цифровой индикацией температуры. Внутренняя прокладка выполнена из белого полистирола, боковые стенки, дверь, ручка и регулируемые ножки - из нержавеющей стали, решетки - из закаленного стекла.

Особенности:

- Ручное размораживание
- Система охлаждения:
 - Динамическая сверху
 - Статическая снизу
- Звуковой и оптический сигнал перегрева
- Дверь с замком
- Эргономичная ручка
- Хладагент: R600A
- Климатический класс: 5
- Реверсивная дверь, петли справа

Дополнительные характеристики:

- Объем:
 - Общий: 361 л
 - Полезный: 345 л
- Расход энергии: 1,3 кВт*ч/сутки
- Потребляемый ток: 1,5 А
- Уровень шума: 52 дБ(А)
- Допустимая нагрузка на полку: 24 кг